



Bauaufgaben

Unsere allradgetriebenen Geländestapler werden für den Materialtransport auf Baustellen eingesetzt. Mit dem starren Oberwagen und dem Teleskopausleger lässt sich dabei das Material senkrecht nach oben und zudem nach vorne bewegen.

Kurzbeschreibung

- * bei Annäherung an den Standsicherheitsgrenzwert erfolgt eine audio-visuelle Warnanzeige
- * alle vier Antriebsräder lenkbar. Der Fahrer kann zwischen drei Lenkarten wählen (Allradlenkung, Vorderradlenkung, Hundegang)

Technische Daten		60260	60300	60350	60400	60600	61000
	Einheit						
Motor:		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Typ		Perkins	Perkins	Perkins	Deutz	Perkins	Deutz
Hubraum	cm ³	4400	4400	4400	4038	4400	4788
Leistung	KW/PS	75/102	75/102	75/102	75/102	75/102	95/129
Drehzahl	UpM	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Kühlung		Wasser	Wasser	Wasser	Wasser	Wasser	Luft
Kraftstoffverbrauch							
bei 1400 U/min	l/h	12,9	12,9	12,9	15,1	12,9	16,8
bei 2400 U/min	l/h	20,7	20,7	20,7	21,1	20,7	26,5
Tankinhalt	l	100	155	155	155	155	185
Leistungsdaten:							
max. Tragkraft	kg	2600	3000	3500	4000	6000	10000
max. Hubhöhe	mm	5980	9200	13200	15600	9550	9800
max. Reichweite	mm	3210	5920	8630	11370	5500	5700
Reichweite mit größter Last	mm	1300	1800	2400	3730	1600	1800
Tragfähigkeit bei größter Reichweite	kg	1300	600	1000	600	1500	2750
Maße und Gewichte:							
A=Länge über alles	mm	4210	4380	5410	5575	5345	5740
B=Breite über alles	mm	2000	2220	2220	2400	2240	2400
C=Hubhöhe über alles	mm	1995	2470	2440	2510	2440	2850
Gewicht	kg	5520	7250	8820	10300	9840	15300
Wenderadius außen mit Gabelzinken	mm	4550	4570	5040	4990	4970	5700
Wenderadius außen ohne Gabelzinken	mm	3700	3810	3920	4050	3950	4250
Transport mit:		LKW	LKW	LKW	LKW	LKW	LKW